

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 8/PR2P/2022

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Mieszanka związana hydraulicznie TAURONIT P
TAURONIT P
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego ¹⁾:*
TAURONIT P R2P
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
- do podbudowy pomocniczej
4. *Nazwa i adres siedziby Producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
Zakład produkcyjny : Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 115
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
Nie dotyczy
6. *Krajowy system(-y) zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
System 2+
7. *Krajowa specyfikacja techniczna*
*7 a. Polska Norma wyrobu : **nie dotyczy***
*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾: **nie dotyczy***
*7 b. Krajowa ocena techniczna : **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2022/0864 wydanie 1***
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾:
CWB sp. z o.o. w Warszawie, Nr akredytacji AC 202
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dobach pielęgnacji	$\geq 1,0$ MPa	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach pielęgnacji	$R_c \geq 2$ MPa	
Wytrzymałość na ściskanie po 35 dobach pielęgnacji	≥ 2 MPa	
Mrozoodporność	$\geq 0,6$	
Początkowy skurcz liniowy	Od -7 do +3,0 mm/m	
Wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym: Odczyn pH ≥ 5 Chlorki ≤ 1000 mg/dm ³ Siarczany ≤ 1000 mg/dm ³ Sód ≤ 800 mg/dm ³ Potas ≤ 100 mg/dm ³ Cynk $\leq 2,0$ mg/dm ³ Kadm $\leq 0,2$ mg/dm ³ Miedź $\leq 0,5$ mg/dm ³ Nikiel $\leq 0,5$ mg/dm ³ Ołów $\leq 0,5$ mg/dm ³ Chrom og. $\leq 0,5$ mg/dm ³ Cyjanki wolne $\leq 0,1$ mg/dm ³ siarczki $\leq 0,2$ mg/dm ³		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z-ca Szefa Biura Produkcji i Usług
 Biuro Produkcji i Usług

Jaworzno, dnia 03.10.2022 r.

Tomasz Stanisławski

- ¹⁾ Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu określonym w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
- ²⁾ Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- ³⁾ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.