

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 8/PR6Z/2022**

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*  
**Mieszanka związana hydraulicznie TAURONIT P**  
**TAURONIT P**
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego <sup>1)</sup>:*  
**TAURONIT P R6Z**
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*  
**- do podbudowy zasadniczej**
4. *Nazwa i adres siedziby Producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*  
**Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.**  
**ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola**  
**Zakład produkcyjny : Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 115**
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*  
**Nie dotyczy**
6. *Krajowy system(-y) zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*  
**System 2+**
7. *Krajowa specyfikacja techniczna*  
**7 a. Polska Norma wyrobu : nie dotyczy**  
*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji<sup>2)</sup>:* **nie dotyczy**  
**7 b. Krajowa ocena techniczna : Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2022/0864 wydanie 1**  
*Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:*  
**Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie**  
*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu<sup>2)</sup>:*  
**CWB sp. z o.o. w Warszawie, Nr akredytacji AC 202**
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie po 7 dobach pielęgnacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\geq 4$ MPa                     |                     |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach pielęgnacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $R_c \geq 6$ MPa                 |                     |
| Wytrzymałość na ściskanie po 35 dobach pielęgnacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\geq 6$ MPa                     |                     |
| Mrozoodporność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\geq 0,7$                       |                     |
| Początkowy skurcz liniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Od -5 do +1,5 mm/m               |                     |
| Wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym:<br>Odczyn pH $\geq 5$<br>Chlorki $\leq 1000$ mg/dm <sup>3</sup><br>Siarczany $\leq 1000$ mg/dm <sup>3</sup><br>Sód $\leq 800$ mg/dm <sup>3</sup><br>Potas $\leq 100$ mg/dm <sup>3</sup><br>Cynk $\leq 2,0$ mg/dm <sup>3</sup><br>Kadm $\leq 0,2$ mg/dm <sup>3</sup><br>Miedź $\leq 0,5$ mg/dm <sup>3</sup><br>Nikiel $\leq 0,5$ mg/dm <sup>3</sup><br>Ołów $\leq 0,5$ mg/dm <sup>3</sup><br>Chrom og. $\leq 0,5$ mg/dm <sup>3</sup><br>Cyjanki wolne $\leq 0,1$ mg/dm <sup>3</sup><br>siarczki $\leq 0,2$ mg/dm <sup>3</sup> |                                  |                     |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Jaworzno, dnia 03.10.2022

Z-ca Szefa Biura Produkcji Usług

p.o. Z-ca Szefa  
Biura Produkcji Usług

Tomasz Stanisławski

- <sup>1)</sup> Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu określonym w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
- <sup>2)</sup> Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- <sup>3)</sup> W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.